



33RS

Δέκτης μονοκάναλος 12 ή 24 VAC/DC
One channel receiver 12 or 24 VAC/DC




Ο 33RS είναι ο νέος εξωτερικός δέκτης ενός καναλιού. Διαθέτει λειτουργία push on/off. Δέχεται έως 300 τηλεχειριστήρια και έχει δυνατότητα επιλογής τροφοδοσίας 12V ή 24V AC/DC. Εύκολος προγραμματισμός χειριστηρίων και δυνατότητα ελέγχου υψηλών συχνοτήτων RF. Διατίθεται σε National, keeloo κυλιόμενη καθώς και τη νέα PN κυλιόμενη κωδικοποίηση. Συχνότητα εκπομπής 433,92MHz ή 868,3 MHz.

33RS is new external one channel receiver. Push on/off function is available. Up to 300 transmitters can be stored. The power supply can be 12V or 24V AC/DC depending on the jumper's position. Easy programming and high RF frequency controlling. Available in standard, keeloo rolling as well as PN rolling codification. The available frequencies are 433.92 MHz or 868.3MHz.



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ABSORPTION
ΚΑΝΑΛΙΑ CHANNELS
ΜΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS
PUSH ON/OFF PUSH ON/OFF
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ POWER SUPPLY
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ DISTANCE RANGE
ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURE

33RS
Maximum 10 mA STAND BY
1
300 / ΚΑΝΑΛΙ - CHANNEL
✓
12VAC/DC or 24 VAC/DC
30m - 150m
93X62 X38 mm
-20° C to +60° C

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES

	PS-33RS	PSR-33RS	PTR-33RS	PN-33RS
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T